





POZZETTI E PROLUNGHE Modello 70x40 tipo Palermo





DESCRIZIONE

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, composto da elemento di fondo ed elemento di soprалzo. A completamento possono essere utilizzati coperchi e griglie in ghisa.

ELEMENTO DI SOPRALZO H83



ELEMENTO DI FONDO



DATI TECNICI

MISURE (cm/kg)

	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI ESTERNE	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	Ø IMPRONTA	PESO
ELEMENTO DI SOPRALZO H83	42x70	52x80	83	5	25	228
ELEMENTO DI FONDO	42x70	52x80	83	5	25	263

I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 kg/mc

SPECIFICHE



MATERIE PRIME
Inerti naturali, acqua e cemento.



CALCESTRUZZO
Rck >35 MPa (N/mm²)



TIPOLOGIA CEMENTO
Tipo II/A-LL 42.5 R

VOCE DA PREZZIARIO REGIONE SICILIA 2019

15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 con diaframma e sifone.

TUBICEM srl

SEDE LEGALE Via Napoli, 2 - 91011 Alcamo.TP
STABILIMENTO S.S.113 km 318,8 C.da Bosco Falconeria - 90047 Partinico.PA
Tel-Fax 091 87 89 004 - Mobile 331 63 54 707